

CABLE GOMA-NEOPRENO 2X1MM NEGRO HO7RN-F

Prendeluz S.L.



Precio: **193,62€**



- Cable flexible con cubierta de goma para grandes cargas, son adecuados para su uso en esfuerzos mecánicos en áreas secas, húmedas, tanto en interior como en exterior, en máquinas, herramientas, ascensores, prensas, grúas, etc Conductor: Cobre electrolítico Cl 5 Aislamiento: Goma EI4 Cod colores: S/VDE 0207 apart 21 S/VDE: 0295 S/VDE: 0207 apart 20 Temperatura de servicio: -30°C a +70°C Tensión nominal: 750V Tensión de ensayo: 2500V Radio de curvatura: 7,5 x D Normativa: VDE 0282 apart 4
- **Diámetro: 80**
- **Diámetro: 80**
- **Longitud: 100**
- Info. Adicional: Peso cable: 89 Kg/Km.

Descripción del producto

Diámetro: 80 , Longitud: 100 , Info. Adicional: Peso cable: 89 Kg/Km., Cable flexible con cubierta de goma para grandes cargas, son adecuados para su uso en esfuerzos mecánicos en áreas secas, húmedas, tanto en interior como en exterior, en máquinas, herramientas, ascensores, prensas, grúas, etc Conductor: Cobre electrolítico Cl 5 Aislamiento: Goma EI4 Cod colores: S/VDE 0207 apart 21 S/VDE: 0295 S/VDE: 0207 apart 20 Temperatura de servicio: -30°C a +70°C Tensión nominal: 750V Tensión de ensayo: 2500V Radio de curvatura: 7,5 x D Normativa: VDE 0282 apart 4

[CABLE GOMA-NEOPRENO 2X1mm NEGRO HO7RN-F](#)