

ALIMENTADOR UNIVERSAL AC/DC CON USB DH

Prendeluz S.L.



Precio: **34,98€**



- Tensión estabilizada, tecnología empleada en fuentes de alimentación conmutada Protegido de cortocircuitos, sobrecargas y excesos de temperatura Ligero y compacto Apropriado para teléfonos móviles, equipos audio, cámaras digitales, ordenadores, etc Conectores incluidos: 6 conectores de alimentación, 1 conector USB-A, 1 conector mini-USB y 1 conector micro-USB Máxima intensidad de salida: 2250mA Voltaje de entrada 100-240 VAC Voltaje de salida: 3, 4, 5, 6, 7, 5, 9 y 12 VDC Potencia máxima de salida: 27W Peso: 205 g
- Medidas: 85x52 mm

Otras características

Descripción del producto

Medidas: 85x52 mm, Tensión estabilizada, tecnología empleada en las fuentes de alimentación conmutada Protegido de cortocircuitos, sobrecargas y excesos de temperatura Ligero y compacto Apropriado para teléfonos móviles, equipos audio, cámaras digitales, ordenadores, etc Conectores incluidos: 6 conectores de alimentación, 1 conector USB-A, 1 conector mini-USB y 1 conector micro-USB Máxima intensidad de salida: 2250mA Voltaje de entrada 100-240 VAC Voltaje de salida: 3, 4, 5, 6, 7, 5, 9 y 12 VDC Potencia máxima de salida: 27W Peso: 205 g

[ALIMENTADOR UNIVERSAL AC/DC CON USB DH](#)