

EMISOR TERMICO FACULA 7 ELEMENTOS 1250W

Prendeluz S.L.



Precio: **397,90€**



- Emisor térmico con cuerpo de aluminio fundido a presión y fluido caloportador, con altas propiedades termodinámicas Termostato electrónico digital programable 7 días a la semana y 24 horas al día Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 °C Extra-silencioso gracias a su funcionamiento mediante Triac Sistema de regulación proporcional PID que produce un óptimo rendimiento Control inteligente de activación anticipada Control de la temperatura superficial mediante la función baby-care
- Medidas: 95x580 mm
- Potencia: 1250 W
- Detección de ventanas abiertas Modos confort, económico, anti-hielo y de fácil manejo Contador de energía consumida Resistencia de acero blindada de alta calidad Protección contra sobrecalentamiento, controlada por termostato de seguridad de máxima precisión Cable de alimentación de 1,5 metros con clavija de conexión Con sistema anti-vuelco, plantilla de fijación Bases opcionales Voltaje 220-240 V Frecuencia 50-60 Hz
- Potencia: 1250 kW
- Medidas: 95x580 mm

Otras características

Descripción del producto

Potencia: 1250 kW, Medidas: 95x580 mm, Emisor térmico con cuerpo de aluminio fundido a presión y fluido caloportador, con altas propiedades termodinámicas Termostato electrónico digital programable 7 días a la semana y 24 horas al día Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 °C Extra-silencioso gracias a su funcionamiento mediante Triac Sistema de regulación proporcional PID que produce un óptimo rendimiento Control inteligente de activación anticipada Control de la temperatura superficial mediante la función baby-care Detección de ventanas abiertas Modos confort, económico, anti-hielo y de fácil manejo Contador de energía consumida Resistencia de acero blindada de alta calidad Protección contra sobrecalentamiento, controlada por termostato de seguridad de máxima precisión Cable de alimentación de 1,5 metros con clavija de conexión Con sistema anti-vuelco, plantilla de fijación Bases opcionales Voltaje 220-240 V Frecuencia 50-60 Hz

[EMISOR TERMICO FACULA 7 ELEMENTOS 1250W](#)