

EMISOR TERMICO SIN FLUIDO FACULA 2000W

Prendeluz S.L.



Precio: **300,99€**



- Fabricados con cuerpo de aluminio/acero, con resistencias en aluminio extruido de gran superficie de disipación. Esto hace que el equipo tenga un rendimiento óptimo y sean rápidos en su calentamiento. Recomendables para un uso de pocas horas de calefacción al día, en viviendas de fin de semana, como apoyo a otros sistemas de calefacción, etc. Diseño ultrafino y acabado de gran calidad que proporciona una mayor vida útil al producto. Con cronotermostato. Sistema inteligente. Detección de ventanas abiertas. Fácil instalación y rápida conexión. Silencioso. Óptimo rendimiento. Bases opcionales.
- Potencia: 2000 kW
- Medidas: 60x580 mm

Otras características

- Medidas: 60x580 mm
- Potencia: 2000 kW
- Medidas: 60x580 mm

Descripción del producto

Potencia: 2000 kW, Medidas: 60x580 mm, Fabricados con cuerpo de aluminio/acero, con resistencias en aluminio extruido de gran superficie de disipación. Esto hace que el equipo tenga un rendimiento óptimo y sean rápidos en su calentamiento. Recomendables para un uso de pocas horas de calefacción al día, en viviendas de fin de semana, como apoyo a otros sistemas de calefacción, etc. Diseño ultrafino y acabado de gran calidad que proporciona una mayor vida útil al producto. Con cronotermostato. Sistema inteligente. Detección de ventanas abiertas. Fácil instalación y rápida conexión. Silencioso. Óptimo rendimiento. Bases opcionales.

[EMISOR TERMICO SIN FLUIDO FACULA 2000W](#)