

# TUBO FLUORESCENTE T5 14W 4000K 549MM OSRAM

Prendeluz S.L.



Precio: **7,77€**



- Tubo trifósforo T5 Buena rentabilidad y eficacia Hasta un 50 % menos volumen que las lámparas comparables Solo apto para operación con ECE/Lámpara para interiores: temperaturas de iluminación desde 30...40 °C Aplicaciones: edificios públicos, oficinas, comercios, supermercados y grandes almacenes, industria, aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas Eficacia luminosa: hasta 104 lm/W Muy buen mantenimiento de lumen: 90 % a lo largo de toda la vida útil de la lámpara Largo promedio de vida útil: hasta las 24000 h (con ECE QUICKTRONIC) Buen grupo de reproducción cromática: 1B (Ra: 80...89) Regulable
- **Potencia: 14 kW**
- **Tipos de casquillo: G5**

## Otras características

## Descripción del producto

Potencia: 14 kW, Intens. Lumínica: 1200 Lm, Casquillo: G5, Color de la luz: NW, Temperatura luz: 4000 K, Longitud: 549 mm., Tubo trifósforo T5 Buena rentabilidad y eficacia Hasta un 50 % menos volumen que las lámparas T8 comparables Solo apto para operación con ECE/Lámpara para interiores: temperaturas de iluminación desde 30...40 °C Aplicaciones: edificios públicos, oficinas, comercios, supermercados y grandes almacenes, industria, aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas Eficacia luminosa: hasta 104 lm/W Muy buen mantenimiento de lumen: 90 % a lo largo de toda la vida útil de la lámpara Largo promedio de vida útil: hasta las 24000 h (con ECE QUICKTRONIC) Buen grupo de reproducción cromática: 1B (Ra: 80...89) Regulable

[TUBO FLUORESCENTE T5 14W 4000K 549mm OSRAM](#)