## TUBO FLUORESCENTE T5 24W 3000K 549MM OSRAM

Prendeluz S.L.



Precio: **7,77€** 

• Tubo trifósforo T5 Excelente flujo luminoso 50 % menos volumen que las lámparas T8 comparables Solo apto para operación con ECE/Lámpara para interiores: temperaturas de iluminación desde 30...40 °C Aplicaciones: edificios públicos, oficinas, industria, túneles y pasos subterráneos, industria, aparcamientos y aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas Muy buen mantenimiento de lumen: 90 % a lo largo de toda la

- Violarutile de llazlánnyara Largo promedio de vida útil:
- Casta das 24.08000 (con ECE QUICKTRONIC) Buen
- goungot ale: ԻՖ-իԳ and unc.ción cromática: 1B (Ra: 80...89)
- Bergridalese 1750 Lm
  Potencia: 24 kWV
  Túproetresas ក្រាំលេខ nG5
- Tipo de casquillo: G5

## Descripción del producto

Potencia: 24 kW, Intens. Lumínica: 1750 Lm, Casquillo: G5, Color de la luz: WW, Temperatura luz: 3000 K, Longitud: 549 mm., Tubo trifósforo T5 Excelente flujo luminoso Hasta un 50 % menos volumen que las lámparas T8 comparables Solo apto para operación con ECE/Lámpara para interiores: temperaturas de iluminación desde 30...40 °C Aplicaciones: edificios públicos, oficinas, industria, túneles y pasos subterráneos, industria, aparcamientos y aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas Muy buen mantenimiento de lumen: 90 % a lo largo de toda la vida útil de la lámpara Largo promedio de vida útil: hasta las 24000 h (con ECE QUICKTRONIC) Buen grupo de reproducción cromática: 1B (Ra: 80...89) Regulable

TUBO FLUORESCENTE T5 24W 3000K 549mm OSRAM