

TUBO FLUORESCENTE T5 24W 3000K 549MM OSRAM

Prendeluz S.L.



Precio: **7,77€**



- Tubo trifósforo T5 Excelente flujo luminoso 50 % menos volumen que las lámparas T8 comparables Solo apto para operación con ECE/Lámpara para interiores: temperaturas de iluminación desde 30...40 °C Aplicaciones: edificios públicos, oficinas, industria, túneles y pasos subterráneos, industria, aparcamientos y aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas Muy buen mantenimiento de lumen: 90 % a lo largo de toda la vida útil de la lámpara Largo promedio de vida útil: hasta las 24.000 h (con ECE QUICKTRONIC) Buen grupo de reproducción cromática: 1B (Ra: 80...89) Regulable
- **Potencia: 24 kW**
- **Tipos de casquillo: G5**
- **Regulable**
- **Temperatura luz: 3000 K**
- **Longitud: 549 mm**
- **Intens. Lumínica: 1750 Lm**
- **Color de la luz: WW**

Descripción del producto

Potencia: 24 kW, Intens. Lumínica: 1750 Lm, Casquillo: G5, Color de la luz: WW, Temperatura luz: 3000 K, Longitud: 549 mm., Tubo trifósforo T5 Excelente flujo luminoso Hasta un 50 % menos volumen que las lámparas T8 comparables Solo apto para operación con ECE/Lámpara para interiores: temperaturas de iluminación desde 30...40 °C Aplicaciones: edificios públicos, oficinas, industria, túneles y pasos subterráneos, industria, aparcamientos y aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas Muy buen mantenimiento de lumen: 90 % a lo largo de toda la vida útil de la lámpara Largo promedio de vida útil: hasta las 24000 h (con ECE QUICKTRONIC) Buen grupo de reproducción cromática: 1B (Ra: 80...89) Regulable

[TUBO FLUORESCENTE T5 24W 3000K 549mm OSRAM](#)