

TUBO FLUORESCENTE T5 28W 2700K 1149MM OSRAM

Prendeluz S.L.



Precio: **8,45€**



- Tubo trifósforo T5 Buena rentabilidad y eficacia Hasta un 50 % menos volumen que las lámparas comparables Solo apto para operación con ECE/Lámpara para interiores: temperaturas de iluminación desde 30...40 °C Aplicaciones: edificios públicos, oficinas, comercios, supermercados y grandes almacenes, industria, aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas Eficacia luminosa: hasta 104 lm/W Muy buen mantenimiento de lumen: 90 % a lo largo de toda la vida útil de la lámpara Largo promedio de vida útil: hasta las 24000 h (con ECE QUICKTRONIC) Buen grupo de reproducción cromática: 1B (Ra: 80...89) Regulable
- Potencia: 28 kW
- Tipo de casquillo: G5

Otras características

Descripción del producto

Potencia: 28 kW, Intens. Lumínica: 2600 Lm, Casquillo: G5, Color de la luz: WW, Temperatura luz: 2700 K, Longitud: 1149 mm., Tubo trifósforo T5 Buena rentabilidad y eficacia Hasta un 50 % menos volumen que las lámparas T8 comparables Solo apto para operación con ECE/Lámpara para interiores: temperaturas de iluminación desde 30...40 °C Aplicaciones: edificios públicos, oficinas, comercios, supermercados y grandes almacenes, industria, aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas Eficacia luminosa: hasta 104 lm/W Muy buen mantenimiento de lumen: 90 % a lo largo de toda la vida útil de la lámpara Largo promedio de vida útil: hasta las 24000 h (con ECE QUICKTRONIC) Buen grupo de reproducción cromática: 1B (Ra: 80...89) Regulable

[TUBO FLUORESCENTE T5 28W 2700K 1149mm OSRAM](#)